



INTERAGUA

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Línea
**ATLANTIC ULTRAVIOLET
CORPORATION**



LINEA MIGHTY PURE® / SISTEMAS UV

Número de Parte	Descripción	GPM	Entrada / Salida	Voltaje
25-3691	Sistema UV MP36C	12	1" NPT	110 V
25-4901	Sistema UV MP49C	20	1 1/2" NPT	110 V

Refacciones

Número de Parte	Descripción
05-1343-R	Lámpara para sistema MP3 6C
05-1334-R	Lámpara para sistema MP49C
15-1113A	Funda de cuarzo para MP36C
15-1114A	Funda de cuarzo para MP49C
10-0137	Balastro para modelo MP36C
10-0091	Balastro para modelo MP49C
05-1218A2	Socket para modelos MP36C y MP49C
30-8033	Monitor Ultravioleta Guardián TM Análogo
30-8113	Monitor Ultravioleta Guardián TM Digital
00-1238A	O-ring buna 22m P/S37C/S50C/MP36C/MP49C
25-1235A	O-ring de teflon 22mm P/S37C/S50C/MP36C/MP49C



Recomendaciones de calidad de agua

Número de Parte	Descripción	GPM	Entrada / Salida	Voltaje
25-3791	Sistema UV S37C	12	1" NPT	110 V
25-5051	Sistema UV S50C	20	1 1/2" NPT	110 V
25-0995	Sistema UV S2400C	40	2" NPT	110 V
25-0995-2	Sistema UV S5000C	83	2" NPT	110 V
25-0995-4	Sistema UV S10000C	166	2" NPT	110 V

Refacciones

Número de Parte	Descripción
05-1343-R	Lámpara para sistema S37C
05-1334-R	Lámpara para sistema S50C
05-1311-R	Lámpara para sistema S2400C y mayores
15-1051A4	Funda de cuarzo para sistema S37C
15-1051A5	Funda de cuarzo para sistema S50C
15-1082A	Funda de cuarzo para sistema S2400C y mayores
10-0137	Balastro para modelo S37C
10-0091	Balastro para modelo S50C
10-0201	Balastro para modelo S24000C y mayores
05-1218A2-R	Socket de lámpara S37C / S50
05-2400A	Socket de lámpara S2400C y mayores
30-8033	Monitor Ultravioleta Guardián y TM Análogo
30-8113	Monitor Ultravioleta Guardián y TM Digital
30-0173	Audio alarma 120V / 50H
35-0103	Sentry Safety Sensor
00-1238A	O-ring 22mm P/S37C / S50 / MP36C / MP49C
00-1239A	O-ring 48mm P / S24000C
25-1235A	O-ring teflón 22mm S37C/S50C/MP36C/MP49C
25-1236A	O-ring teflón 48mm P / S24000C



LINEA MEGATRON® / SISTEMAS UV

Número de Parte	Descripción	GPM	Entrada/Salida	Voltaje
24-0512A1	Sistema UV M 50 con monitor digital y limpiador manual, 110 V, 60 Hz.	100GPM	2"NPT	4
24-0515A1	Sistema UV M50 con monitor digital y limpiador automático, 120 V, 60 Hz.	100GPM	2"NPT	4
24-0517A1	Sistema UV M50 con monitor digital y limpiador manual, 220 V, 60 Hz.	100GPM	2"NPT	4
24-0516A1	Sistema UV M50 con monitor digital y limpiador automático, 220 V, 60 Hz.	100GPM	2"NPT	4
24-0913A1	Sistema UV M90 con monitor digital y limpiador manual, 110 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flange"	7
24-0912A1	Sistema UV M90 con monitor digital y limpiador automático, 120 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flange"	7
24-0916A1	Sistema UV M90 con monitor digital y limpiador manual, 220 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flange"	7
24-0915A1	Sistema UV M90 con monitor digital y limpiador automático, 220 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flange"	7

Ventajas de los sistemas MEGATRON

- Efectivo - Virtualmente todos los microorganismos son susceptibles a la desinfección de Megatron.
- Económico - Miles de galones pueden ser purificados a un costo de operación muy bajo.
- Seguro - Sin peligros de sobredosis, sin adicciones de químicos.
- Fácil - Instalación y mantenimiento fácil.
- Automático - Desinfección continua o intermitente sin atención especial.
- Versátil - Las capacidades varían de 90 a 450 galones por minuto (g.p.m.)



Recomendaciones de calidad de agua

- Para aplicaciones con agua de red municipal: Turbiedad: 5 N.T.U.
- Total de sólidos suspendidos: 10 miligramos por litro (mg/L) - máximo (p.p.m.)
- pH: 6.5 - 8.5
- Color: Ninguno
- Dureza: 6 granos por galón (g.p.g.) ó 102 partes por millón (p.p.m)
- Hierro: 0.3 miligramos por litro (mg/L) - máximo (p.p.m)
- Magnesio: 0.05 miligramos por litro (mg/L) - máximo (p.p.m.)

SISTEMAS ULTRAVIOLETAS

Número de Parte	Descripción	GPM	Entrada/Salida	Voltaje
24-1516A1	Sistema UV M150 con monitor digital y limpiador manual, 110 V, 60 Hz.	325GPM	"4" Lap Joint	12Flage"12
24-1514A1	Sistema UV M150 con monitor digital y limpiador automático, 120 V, 60 Hz.	325GPM	"4" Lap Joint	12Flage"12
24-1518A1	Sistema UV M150 con monitor digital y limpiador manual, 220 V, 60 Hz.	325GPM	"4" Lap Joint	12Flage"12
24-1517A1	Sistema UV M150 con monitor digital y limpiador automático, 220 V, 60 Hz.	325GPM	"4" Lap Joint	12Flage"12
24-2519A1	Sistema UV M250 con monitor digital y limpiador manual, 110 V, 60 Hz.	560GPM	"4" Lap Joint	12Flage"19
24-2514A1	Sistema UV M250 con monitor digital y limpiador automático, 120 V, 60 Hz.	560GPM	"4" Lap Joint	12Flage"19
24-2516A1	Sistema UV M250 con monitor digital y limpiador manual, 220 V, 60 Hz.	560GPM	"4" Lap Joint	12Flage"19
24-2520A1	Sistema UV M250 con monitor digital y limpiador automático, 220 V, 60 Hz.	560GPM	"4" Lap Joint	12Flage"19

REFACCIONES

Número de Parte	Descripción
05-1313A	Lámpara todos los modelos Megatron
15-1000A	Funda de cuarzo todos los modelos Megatron
10-1178	Balastro electrónico para dos lámparas Megatron
35-1112A	Socket todos los modelos Megatron
00-1238A	O-ring para cuarzo todos los modelos
25-1235A 1	O-ring de teflón 22mm para todos los modelos

